

PŘEHLED PŘIJÍMAČŮ PRO ROB

Zařízení	SUPERFOX3,5M	SUPERFOX3,5MX	SUPERFOX145E	SUPERFOX145DX
POUŽITÍ	všechny disciplíny 80 m (až po Mistrovství světa) tréninky, náborové akce	všechny disciplíny 80 m (až po Mistrovství světa) tréninky, náborové akce	všechny disciplíny 2 m (až po Mistrovství světa) tréninky, náborové akce	všechny disciplíny 2 m (až po Mistrovství světa) tréninky, náborové akce
VLASTNOSTI				
Kmitočtový rozsah	3,49 ... 3,66 MHz	3,49 ... 3,66 MHz	143,9 ... 146,2 MHz	144,0 ... 146,1 MHz
Architecture	superhet s dvojitým směřováním		superhet s jedním směřováním	
Modulace	A1 (CW)	A1 (CW)	A2 (AM)	A2 (AM)
Citlivost (výstup. úroveň 100 mV)	-135 dBm (0,04 uV)	-135 dBm (0,04 uV)	-110 dBm (0,7 uV)	-110 dBm (0,7 uV)
Rozsah řízení zisku	120 dB	120 dB	110 dB	110 dB
MF filtr	3-krystalový	3-krystalový	2x keramický	2x keramický
MF šířka pásma (-3 dB/-60 dB)	1 kHz/4 kHz	1 kHz/4 kHz	100 kHz/400 kHz	100 kHz/400 kHz
Potlačení opač.postran.pásma	40 dB	40 dB		
Anténa	symetrická feritová plus sfázovaný prut	symetrická feritová plus sfázovaný prut	optimalizovaná HB9CV s oddělitelnými prvky	optimalizovaná HB9CV s oddělitelnými prvky
Předozadní poměr	40 dB	40 dB	50 dB	50 dB
Šířka hlavního laloku	10°/-3dB (minimum)	10°/-3dB (minimum)	15°/-3dB (maximum)	15°/-3dB (maximum)
VFO	PLL syntéza	PLL syntéza	teplotně kompenzovaný LC	PLL syntéza
Paměť kanálů	ne	ano, 6 kanálů	ne	ano, 4 kanály
Napájení	LiPol aku 8 V / 500 mAh	LiPol aku 8 V / 500 mAh	LiPol aku 8 V / 500 mAh	LiPol aku 8 V / 500 mAh
Provozní doba na jedno nabití	>10 hodin	>10 hodin	>10 hodin	>10 hodin
Časovač	n/a	30 s / 1 min	30 s / 1 min	30 s / 1 min
Impedance sluchátek	>4 ohmy	>4 ohmy	>4 ohmy	>4 ohmy
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI				
Krytí	IP64	IP64	IP64	IP64
Odolnost proti vodě	stříkající voda	stříkající voda	stříkající voda	stříkající voda
Rozměry (připraven k použití) (složený)	100 x 180 x 50 mm	100 x 180 x 50 mm	1040 x 50 x 290 mm 500 x 70 x 50 mm	1040 x 50 x 290 mm 500 x 70 x 50 mm
Hmotnost	290 g	300 g	450 g	460 g
Rozsah provozních teplot	-10...+ 60 °C	-10...+ 60 °C	-10...+ 60 °C	-10...+ 60 °C
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Dodávka obsahuje	přijímač uživatelská příručka prutová anténa ochranný obal	přijímač uživatelská příručka prutová anténa ochranný obal	přijímač uživatelská příručka sada prvků (4 ks) ochranný obal	přijímač uživatelská příručka sada prvků (4 ks) ochranný obal
Volitelné příslušenství	nabíječ N41 sluchátka SL28 el. kompas FINDER09 tester akumulátorů T840 držák buzoly	nabíječ N41 sluchátka SL28 el. kompas FINDER09 tester akumulátorů T840 držák buzoly	nabíječ N41 sluchátka SL28 el. kompas FINDER09 tester akumulátorů T840	nabíječ N41 sluchátka SL28 el. kompas FINDER09 tester akumulátorů T840

Další informace, objednávky:

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593
tel: 602531222, e-mail: marecek@ok2bwn.cz, web: <http://www.ok2bwn.cz>